



# ISSENGO



## 支店で決済カードを発行できるコンパクトで安全なソリューション

Issengoシステムは、高度な機能、コンパクトさ、使いやすさ、そして支店でのシームレスな統合を兼ね備えています。Issengoを使用すると、凹凸のないデビットカードとクレジットカードを必要な時に発行することができます。国際銀行協会のセキュリティガイドラインにも準拠しています。

### 最大限のセキュリティ

- Issengoの電気機械式ロックシステムにより、未印刷のカードや排除されたカード、インクリボン、機械内部の部品へのアクセスを防止します。セキュリティを高めるため、二重アクセス制御を設定することもできます。
- 特許取得済みの革新的なKineclipse技術により、インクリボンに残る機密情報をマスキングします。

### 最適化された省スペース

- Issengoシステムはコンパクトであり、オフィスのどんな場所にも簡単に設置できます。
- このシステムは完全にリモートでコントロールできるので、近くに専用のコンピュータを配置する必要はありません。

### 向上した柔軟性

- Issengoではカードデザインをまとめて自動的にカスタマイズしたり、手動でカードを挿入するときに特別なデザインを施したりすることができます。
- Evolis Mosaic SDKは、ソフトウェアの統合を容易にし、既存の情報システムとの間で安全に通信を行うために設計されています。




カードフィーダー(容量:100枚)と1枚手差し用カードスロット

電気機械式ロックシステム

液晶タッチスクリーン

### 独自の機能

印刷インクリボンに残った文字をマスキングするKineclipseプロセス



Kineclipseなし

Kineclipseあり



## 主な機能 / 技術特性の詳細はwww.evolis.comをご覧ください。

### 一般的な機能

- 昇華型ダイレクトカラー印刷 / 樹脂熱転写方式
- フチなし、片面、および両面印刷対応
- 標準解像度300 x 300 dpi
- カスタム解像度300 x 600 dpi (カラーおよびモノクロ印刷) または300 x 1200 dpiに対応 (モノクロ印刷のみ)
- PCカード内蔵

### 印刷パフォーマンス<sup>1</sup>

- 両面モノクロ (KO/KO) : 27秒/枚

### カードの管理と仕様

- フィーダー容量: 100枚 (0.76 mm - 30 mil)
- 手差しカードフィーダー
- 排出トレイ容量: 50枚 (0.76 mm - 30 mil)
- 内部排紙トレイ容量: 10枚 (0.76 mm - 30 mil)
- カード厚さ: 0.25~1.25 mm (10~50 mil)、ゲージ調整 (0.25 mm - 10 mil、モノクロ印刷のみ)
- カードのフォーマット: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

### インターフェース

- Ethernet TCP-IP、10BaseT、100BaseT (トラフィック時点灯)
- システム内蔵USB Aポート

### 追加可能なエンコーディングモジュール

- 使用可能なモジュール:
  - 磁気ストリップドライブエンコーダ (ISO 7811 HiCo/LoCo、JIS2)
  - 接触式スマートステーション (ISO 7816-2)
  - 接触式スマートカードエンコーダ - PC/SC、EMV 2000-1
  - 非接触式スマートカードエンコーダ - ISO 14443A、B、ISO15693、Mifare、DESFire、HID iCLASS
  - その他の特定エンコーダはご要望に応じて対応可能です
- オプションは組み合わせ可能
- 出荷時に取り付けまたはオンサイトで取り付け

### セキュリティ

- 二重アクセス制御オプション付き電気機械式ロックシステム
- 印刷インクリボンに残ったデータをマスキングするKineclipseプロセス
- データの暗号化 (SSL/TLS)、3DESおよびAES-256のサポート
- Kensington®セキュリティロックのサポート

### ディスプレイ

- カラータッチスクリーンディスプレイ (2.4")

### ソフトウェア

- Evolis Mosaic SDKにより、プリンタをリモートで監視し、統合を簡単に、安全な通信を行うことができます

### Evolis High Trust®インクリボン

カードの印刷品質と耐久性、プリントヘッドの寿命、およびプリンタ全体の信頼性を最大限に向上させるには、Evolis High Trust®インクリボンを使用します。

- 自動認識と自動設定
  - 使いやすい差し込み式カセットで提供
  - モノクロ印刷用インクリボンセーバー
- 使用可能なインクリボンについてはwww.evolis.comをご覧ください

### 環境に配慮したデザイン、コンプライアンスの認定およびステートメント

- 待機モード、省エネ
- CE、FCC、ICES、VCCI
- RoHS

### サイズと重量

- サイズ (高さ x 幅 x 奥行き) : 247 x 205 x 383 mm (9.72" x 8.07" x 15.07")
- 重さ: 7.5 kg (15.43 lbs)

### 保証

- 2年保証 (プリンタとプリントヘッド)<sup>2</sup>
- オプションで保証延長可能

<sup>1</sup> ただし、一定の条件下の場合 / <sup>2</sup> 保証を受けるには、特定の条件の遵守およびEvolis High Trust®インクリボンの使用が必須です。

#### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com