

Dualys³

デュアリス

カードプリンタのベストセラー
両面对応
第3世代 デュアリス



フルカラー &
モノクロ 連続発行



300 dpi



両面印刷



1枚/29秒
(両面YMCKO/K)



0.25~1mm



1年

evolis

カーデックス株式会社
www.cardex.jp

Dualys³

DUA-3 デュアリス

大量印刷から一枚毎の印刷迄
Dualys³なら両面印刷が、
1工程で可能です。
カードプリンタのベストセラー

進歩した印刷エンジンを搭載したDualys³は、高解像度のカードを数秒で印刷します。このソリューションには最新のエンコード技術が役立っています。

JISII 磁気エンコード、ICカード(RFID)、これらのエンコード(オプション)も、印刷と同時に、一工程で仕上がります。

Dualys³ で作成したカードは様々なシーンで活用をしています。

セキュリティ関連、官公庁、金融
教育機関、顧客管理、レジャー施設など

Dualys³には、カードを100枚収納出来る便利な給紙フィーダがついています。また、マニュアルフィーダー(オプション)を使えば、一枚毎の手差し印刷も可能です。

すばらしい品質と価格
Evolis製品は、市場で高い支持を頂いております。

プリンタ詳細

- ・カラー印刷モジュール
- ・300 dpi プリントヘッド(11.8 dots/mm)
- ・USB接続 標準
- ・イーサネットTCP/IP接続
- ・16 MB RAM メモリ
- ・自動両面印刷用モジュール(カード反転機能)
- ・取り外し可能フィーダー(0.76mmの場合100枚)
- ・アウトプットホッパー(0.76mmの場合50枚)
- ・1プッシュボタン、4LEDコントロールパネル

印刷方式

- ・カラー/昇華方式 & モノクロ/熱転写方式
- ・ハイクオリティーカラー管理システム
- ・カードエッジまでの全面印刷が可能
- ・自動両面印刷(カード反転機能付)
- ・モノクロ印刷用リボンセーバー搭載(リボン節約)

印刷スピード

カードの印刷スピードは、デザインとプリンタ設定により変わります。

- ・150枚/時(片面 カラー: YMCKOの場合)
- ・125枚/時(両面でカラー+単色: YMCKO-Kの場合)
- ・最大1000枚/時(単色片面連続発行の場合)
- ・最大350枚/時(単色両面連続発行の場合)

ドライバ

- ・Windows™ XP、2003、Vista、Windows7 32 & 64 bits対応
- ・Mac™ OS X 対応
- ・Linux対応

アプリケーション 限定ではありません

- ・夢ぷりんと^a: 安価で操作簡単なベストセラー
- ・CardPAS^b: 診察券発行等上位システムと連携機能付
- ・eMedia^c: データベース+ 磁気・ICエンコード機能
- ・ぐっとID屋^d: その場で写真入りIDカードを即時に発行

* aは(株)コーパス、bは(株)カードパス、cは(株)メディアソフト、dは(株)ぐっとIDサービスの製品です。

リボンの種類

- ・5パネル カラーリボン(YMCKO): 200枚/巻
- ・6パネル カラーリボン(YMCKO-K): 200枚/巻
- ・5パネル ハーフカラーリボン(YMCKO): 400枚/巻
- ・単色リボン: 約1,000枚/巻
(黒・赤・緑・青・白・金・銀)
- ・2パネル 単色リボン(K+O): 500枚/巻
- ・特殊リボン:
・ホログラムリボン: 350枚/巻
・スクラッチオフ: 約1,000枚/巻

オプション

- ・エンコーダー オプション(組み合わせ可能)
- ・JISII 磁気エンコーダー
- ・接触型ICカードステーション: ISO規定 7816-2
- ・接触型ICカードステーション & エンコードユニット:
PC/SC、EMV 2000-1
- ・非接触型ICエンコードユニット ISO 14443-A、B、ISO 15693、Mifare、DesFire、HID iCLASS
・その他のご要望タイプについてはご相談下さい。
- ・予備フィーダー(カード100枚収容)
- ・マニュアル手差し供給用カートリッジ
- ・クリーニングキット

保証期間

プリンタの優れた機能を生かし、未永くご使用していただく為にEvolis社の正規品をお使いください。

- ・本体・プリントヘッドの保証: 1年間
印刷枚数の上限無し²
マニュアル記載のクリーニングが必須となります。



適応カードタイプ
カードサイズ仕様
カードの厚み
カードフィーダー容量
カード排出ホッパー容量
プリンタサイズ
プリンタ重量
接続 インターフェイス
電源

動作環境

- ・PVC・合成PVC・PET・ABS¹つやありプラスチックカード
- ・ISO規定 C R-8 0タイプ: ISO規定 7810 (53.98mmx85.60mm)
- ・0.25mmから1mm
- ・300枚(0.25mm): 100枚(0.76mm)
- ・150枚(0.25mm): 50枚(0.76mm)
- ・高さ: 235mm - 奥行: 447mm - 幅: 237mm
- ・7.4 Kg
- ・USB(標準)、Ethernet TCP-IP
- ・電源: 110-230V, 1.8A, 60-50Hz
本体: 24V, 3A
- ・最低/最高 作業温度: 15℃/30℃
湿度: 20%-65% 結露避ける
最低/最高 保管温度: -5℃/70℃
保管湿度: 20%-70% 結露避ける
作業中の換気: 通常換気 free air

1. 条件付き
2. 使用管理条項に従って使用した場合、及びEvolis正規の消耗品を使用の際のみ



お問い合わせ

evolis
国内販売元・サポートセンター

カードデックス 株式会社

106-0044 東京都港区東麻布1-23-5 PMCBビル(本社)
Tel: 03-3585-2729 Fax: 03-3585-2720

772-0012 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜276 CUBE21(サポート)
Tel: 088-686-8739 Fax: 088-686-8740



www.cardex.jp