

tattoo

re write

タトゥー・リライト

カードを繰り返して消去して印字
画像印字も美しい
リライト カードプリンタ



モノクロ
サーマル方式



300 dpi



リライト
片面書換え



消去+印字
約8秒/枚



100枚セット



0.25 ~
0.76mm 厚

カーデックス株式会社

evolis
OFFICIAL PARTNER

TATTOO REWRITE は、アイデアを一新/RENEWします

> リボン不要

リライトカードには、一定温度によって発色・消色する感熱性物質を含んでいます。この原理を利用して同じカードに500回まで、繰り返し消去/再印字を行うことができます。

> これまでになかった自由・美しいデザインが可能

300dpiの標準解像度と広い印刷領域 (48 x 80 mm) はリライトカードのデザインにこれまでなかった自由性を与え、テキストのみならず画像・バーコード等の美しい印刷も可能にしています。特にリライトカードで顔写真等グラフィック印字も必要とされていたユーザー様にはお薦めです

> 優秀なマーケティング・ツールとして

高速な書換機能と、単色ながらも鮮明なグラフィック印字機能が、顧客へのアピールに大変効果的であることを、私たちはお約束します。

- カード利用歴の印字
- 新規顧客獲得のためのアピールツール
- 顧客へのPR・連絡・メッセージ・コミュニケーションツール

> 高速書換え

- 高速な 消去 + プリント機能により、カードはオンデマンドで書換えが可能です。そして、新しいカードへ生まれ変わります。エンコーダ付属モデルなら、磁気ストライプやICカードに同時書き込みができ、さらなる機能を追加することができます。

> 低ランニングコスト

環境に優しくリーズナブルな、リサイクルカードです！

- リボン等の消耗品は必要ありません。
- 500回書き換え可能なリライトカードを繰り返し使えます。

イメージを リライトする

グラフィック印字も **美**しい



> 主なご利用先

リライトカードは市場の様々な用途にフィットします:

- ポイントカード
- ビジター管理
- 公共交通機関の定期券チケット
- メンバースカード
- 社員証・学生証
- 診察券
- 年間パスポート/スキーリフトPass
- その他、あなたの限らないアイデア...



ビジターカード



ポイントカード



定期パス



乗車チケット

tattoo rewrite

外書き・リライト

Tattoo Rewrite の操作は、とっても簡単
同じカードを500回迄書き換えできます。

Tattoo Rewrite の特徴である300dpiの
標準解像度と広い印字エリアが、今まで制限の
多かったリライトカードへの印字レイアウトを
自由なものとなりました。

コンパクトで、かわいいデザインは、
オフィスや受付、レジカウンターなど
さまざまなシーンにマッチします。

Tattoo Rewrite を使えば、ポイントカード
ビジター証、メンバーカードが数秒で作成
書き換え、再利用ができます。
同じカードを500回の書き換え、繰り返し
利用が可能です。

Tattoo Rewrite はリボン不要、
カードの再利用が可能ですので、コスト節減、
環境にも優しいソリューションです。

Tattoo Rewrite は、
あなたのアイデアを一新
Renew します



印刷方式

- ・モノクロ直接熱転写（黒色 or 青色）
- ・テキスト・バーコード・ロゴ印刷はラインモード方式
- ・画像・写真印刷は拡散方式

特長

- ・カード厚 自動調整
- ・後部フィーダーからの自動給紙 or 手差しの2ウェイ

印刷仕様

- ・消去 → プリント = 約8秒
- ・解像度 : 300dpi
- ・最大印刷領域 : 48×80mm

ドライバ

- ・Windows NT4.0 / 2000 / XP 対応（標準添付）

保証期間

- ・本体 : 1年
- ・プリントヘッド : 1年

適合カード

- ・カード素材 : PVC、PET、（ロイコ式リライト / 青 or 黒 発色）
- ・カードサイズ : ISO CR-80 - ISO7810 (53.98×85.60mm)
- ・カード厚 : 0.25mm から 0.76mm
- ・書換可能回数 : 500回まで

その他オプションモデル

- ・Tattoo Rewrite Mag JIS II **E 2068**
JIS II 磁気エンコーダ付属モデル
- ・Tattoo Rewrite Contactless **EACG 2064**
非接触式ICリーダライタ付属モデル (ISO14443A / MIFARE)

カードフィーダ容量	300枚(0.25mmカードの場合) - 100枚(0.76mmカードの場合)
内蔵バーコード	Code39, Code2/5 interleaved
内蔵フォント	Arial normal 100, Arial bold 100
寸法	高さ: 166mm - 奥行: 290mm - 幅: 187mm
重量	2.5Kg
インターフェイス	セントロニクスパラレル・USB（ケーブル付）/ RS 232（オプション）
電源	110~230 Volts CA, 60-50Hertz
動作環境	使用時温度 Min/Max : 15° / 30°C 使用時湿度 20% to 65% 結露無き事 保存時温度 Min/Max : -5° / 70°C 保存時湿度 20% to 70% 結露無き事
コンプライアンス	Safety: CE mark (EN 60950) EMC: CE mark B-Class / FCC B-Class

お問い合わせ

Cr カーデックス 株式会社

106-0044 東京都港区東麻布1丁目23-5 PMビル2F (本社)
Tel 03-3585-2729 Fax 03-3586-7746
772-0011 徳島県鳴門市撫養町大桑島北之組6-2 2F (四国事業所)
Tel 088-686-8739 Fax 088-686-8740