

Primacy

プライマシー

満を持して登場！「究極」のプリンタ



Evolisから印刷速度、パワー、性能、全てにおいて記録破りな最先端・最高仕様プリンタの登場です！

Primacy は、片面印刷だけでなく両面印刷も、さらにエンコードも一行程で行います。

素晴らしい印刷のクオリティと使いやすさを是非ご体験ください。

〈ご使用例〉社員証、入退室管理、乗車券
ペイメントカード、etc.

パワフル

Primacy では、中～大ロットのカードの連続印刷が可能です。インプット、アウトプット・ホッパーは、100枚(0.76mm)カードが収容でき、プリンタ前部にあるので取扱が非常に簡単。ひと目で残りカードも確認できます。また、その軽量でコンパクトな外見とはうらはらにカテゴリ中、最速、最高印刷クオリティを誇ります。

エコ設計 & 静か

Primacy はエコ設計です。消費電力が前モデルの1/5になりました。ENERGY STAR認定を取得し、ErPヨーロッパ指令のエネルギー消費ガイドラインを遵守しています。動作音量は48dbを切る静かさ。設置する場所を選びません。

操作は超簡単

Primacy にはEvolisプレミアム・スイート*が同梱されており、操作が非常に簡単になりました。ポップアップで状態をユーザーに表示し、ワンクリックするだけでオンラインヘルプにいつでもつながります。リボンはプリンタ内にセットするだけで、自動でリボンの種類設定を行います。

早い&フレキシブル

Primacy のカラー印刷速度はカテゴリ最速です。片面なら210枚/時、両面なら140枚/時印刷できます。また、1台で片面・両面の切替えがお手元でできます。また、エンコード・オプションも、ご用途に合わせて磁気とICの組み合わせ等、自由にいただけます。

evolis

カードテックス株式会社

www.cardex.jp

Primacy プライマシー

操作は非常に簡単!

- 全ての部位に簡単にアクセスできます
- カードフィーダーとアウトプット・トレイ(100枚セット可能)がプリンタ前面にありとても便利
- カード残量がひと目で確認できます
- 廃棄トレイはプリンタ背面にあります(30枚収容)
- Evolisプレミアム・スイート®付属で自動設定
- プリンタ本体の重量はたった4kg



ファーストクラスの パフォーマンス

- 100枚セット可能で効率アップ
- カラーリボン(YMCKO)の印刷可能枚数は300枚 / 1巻
- 1台で何役も: 片面 / 両面印刷、さらにエンコード・オプションもついています
- スピーディ: 印刷スピードはモノクロ印刷なら850枚 / 時



高い 拡張性

- 片面 / 両面印刷と、必要に応じた設定が可能
- 複数のエンコーダーを搭載し、高度なカスタマイズが可能



プリンタ詳細

- 片面印刷モジュールとカードエッジまで全面印刷
- カラー: 昇華方式、モノクロ: 熱転写方式
- 300 dpi プリントヘッド (11.8 dots/mm)
- 16 MB RAMメモリ付
- 本体カラー (赤・青) から選択可能

印刷スピード

- 片面印刷:
カラー(YMCKO) : 190~210枚/時
モノクロ : 600~850枚/時
- 両面印刷(YMCKO-K) : 140枚/時

カード仕様と詳細

- インプットホッパー容量: 100枚 (0.76mmの場合)
- アウトプットホッパー容量: 100枚 (0.76mmの場合)
- カード厚み: 0.25~1.25mm (カード厚調節ゲージ付)
- 適応カードタイプ: PVC・合成PVC・PET・ABS・つやありプラスチックカード
- カードサイズ仕様: ISO CR-80タイプ - ISO 7810 (53,98mm x 85,60mm)

Evolis ハイトラスト®リボン

カード印刷のクオリティと耐久性、さらに、プリントヘッド、プリンター自体の信頼度をマックスに!

- 自動感知とセットアップ
- 使い易いカセット埋込み式リボン
- モノクロ印刷用リボンセーバー搭載
- リボン仕様:
・5/パネルカラーリボン(YMCKO): 約300枚/巻
・6/パネルカラーリボン(YMCKO-K): 約200枚/巻
・7/パネルカラーリボン(YMCKO): 約400枚/巻
・7/パネルカラーリボン(YMCKOYO): 約250枚/巻※Duplex用
・2/パネル黒リボン(KO): 約600枚/巻
・単色リボン(黒): 約2,000枚/巻¹
・単色リボン(他): 約1,000枚/巻¹
(白・青・赤・緑・金・銀・サバ²・ソ³・ツラチ⁴)
・ホログラムリボン: 約400枚/巻

インターフェース

- USB 1.1 (2.0対応)
- イーサネット TCP-IP 10BaseT、100BaseT

ディスプレイ

- LED
- プリンタの印刷状態表示²: カード切れ、クリーニングサイン、リボン終了間近、リボン切れ

ソフトウェア

- Windows用Evolisプレミアム・スイート®付属
・プリンタドライバ
・Evolisプリンタセンター: プリンタ操作&セットアップ
・Evolisプリンタマネージャー: 状態表示2通り³
・Windows XP, SP3 以降: Vista、Win7、Win8、Win10(32/64)

- 夢ぷりんと⁴: 安価で操作簡単なベストセラー
CardPAS⁵: 診察券発行等上位システムと連携機能付
- eMedia CS⁶: データベース+磁気・ICエンコード機能
- くっどID屋⁷: その場で写真入りIDカードを即時に発行

*aは3年保証、bはカードックス製、cはメディアソフト、dは印刷用ICカードケースの製品です。

保証期間

- 1年間 (プリンタ本体・プリントヘッド)

サイズと重さ

- サイズ: 高247mm x 長205mm x 奥381mm
廃棄トレイセット時: 高247mm x 長205mm x 奥481mm
- 重さ: 4.02kg

動作音 (ISO7779基準に基づいて計測)

- 音圧レベル(カラーリボン: YMCKO)
■ 動作中: 46dB(A)
- スリープモード中: プリンタ音無し

安全性

- Kensington®ロックのサポート付
- 磁気エンコード用データ暗号化機能付

梱包内容

- プリンタ本体
- プリンタドライバCD、ユーザズマニュアル
- クリーニングキット
- USBケーブル
- 廃棄トレイ
- 電源と電源コード

オプションとアクセサリ

- 本体カラー: 赤、青
- 両面印刷用アップグレードキット
- エンコードオプション同時搭載可能。
アップグレードは、その場で新しいモジュールを追加するのみ。
・磁気エンコーダー、接触型ICカードステーション
接触型/非接触型ICカードエンコーダー

環境にやさしい設計、 認可や記載事項の準拠

- スリープモードおよびエネルギー消費軽減
- CE、FCC、IEC、VCCI、CCC、KC
- ErP 2009/125/CE、RoHS

電源

- 電源: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A
- プリンタ本体: 24 V DC, 3 A

作動環境

- 作業時温度 最低/最高: 15° / 30°C
- 作業時湿度: 20%~65% (結露を避ける)
- 保管時温度 最低/最高: -5° / +70°C
- 保管時湿度: 20%~70% (結露を避ける)
- 使用時換気 オープンエア

内蔵フォント

- Arial 100, Arial Bold 100
- バーコード: コード39、コード128、EAN13、Interleaved 2 of 5

1. 条件付き / 2. Windowsバージョンにより異なります / 3. .NET 4.0 client profile必要

カードックス 株式会社
evolIS
国内販売元・サポートセンター

106-0044 東京都港区東麻布1-23-5 PMCBビル (本社)
Tel: 03-3585-2729 Fax: 03-3585-2720

772-0012 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜250 (サポート)
Tel: 088-686-8739 Fax: 088-686-8740

541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-27 船場大西ビル702 (関西営業所)
Tel: 06-7878-6969 Fax: 06-7878-6767

www.cardex.jp

