



# PRIVELIO



## 柔軟でセキュアなソリューション 決済カード発行に活用

EvolisのPrivelioは、クレジットカードとデビットカードを即時発行することができるシステムです。複数のカードフィーダーを備えているため、一つのシステム内で、事前印刷されたさまざまなデザインをカスタマイズして作成することができます。Privelioは、非常にセキュアなカード発行に対応し、国際銀行協会のセキュリティガイドラインに準拠しています。

### 完全なセキュリティ

- Privelioの電気機械式ロックシステム（片面または両面アクセスコントロール）により、カスタマイズインクリボン、ブランクカードのストック、排出カードはすべて安全に保護されます。
- 特許取得済みの革新的なKineclipse技術により、カードの印刷の終了後、インクリボンに残る機密情報をマスキングします。

### 柔軟性

- Privelio内には複数のカードフィーダーと印刷モジュールが内蔵されているため、カードデザインとカスタマイズの幅が広がります。
- Evolis Mosaicサーバーにより、システムの隣にコンピュータを設置する必要なく、Privelioをネットワーク経由で管理することができます。


### スケーラビリティ

- オプションのXTエンボス加工モジュールにアップグレードすることで、Privelioはカードにエンボス加工やインデント加工を施した文字を印字することができます。
- Privelioには、磁気ストライプ、接触式または非接触式のICチップなど、必要に応じてさまざまなエンコーディングモジュールを搭載することができます。



### 独自の機能

印刷インクリボンに残った文字をマスキングするKineclipseプロセス



Kineclipseなし

Kineclipseあり



## 主な機能 / 技術特性の詳細はwww.evolis.comをご覧ください。

### 一般的な機能

- 昇華型/熱転写樹脂ダイレクト印刷方式
- 2つの印刷モジュール
- フチなし、片面、両面印刷対応
- 標準解像度300 x 300 dpi
- 300 x 600 dpi (カラーおよびモノクロ印刷)、または300 x 1200 dpi (モノクロ印刷のみ) に対応
- PCカード内蔵

### 印刷パフォーマンス<sup>1</sup>

- 片面:
  - モノクロ (ブラック/ゴールド/シルバー) + オーバーコート: 33秒/枚
- 両面:
  - モノクロ (ブラック/ゴールド/シルバー) + オーバーコート/KO: 46秒/枚

### カードの管理と仕様

- カードフィーダー: 3 x 100枚 (0.76 mm - 30 mil)
- 手差しカードフィーダー
- 排出トレイ容量: 40枚 (0.76 mm - 30 mil)
- 排紙トレイ容量: 40枚 (0.76 mm - 30 mil)
- カード厚さ: 0.25~1.25 mm (10~50 mil)、ゲージ調整 (0.25 mm - 10 mil、モノクロ印刷のみ)
- カードのフォーマット: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

### エンボス加工/インデント加工

- XTエンボス加工およびインデント加工モジュール (オプション):
  - ホイール容量: ステンレススチール内120文字
  - インデント加工ユニット: カード裏面 - OCR B1
  - 標準文字種: Farrington = OCR 7B (10文字) および Standard Gothic (42文字)
  - ご希望に応じて、エンボス加工およびインデント加工用のその他の特定の文字セットもご用意できます

### インターフェース

- Ethernet TCP-IP、10BaseT、100BaseT (トラフィック時点灯)

### 追加モジュール

- 使用可能なエンコーディングモジュール:
  - 磁気ストリップエンコーダ (ISO 7811 HiCo/LoCo、JIS2)
  - 接触式スマートステーション (ISO 7816-2)
  - 接触式スマートカードエンコーダ - PC/SC、EMV 2000-1
  - 非接触式スマートカードエンコーダ - ISO 14443A、B、ISO15693、Mifare、DESFire、HID iCLASS
  - その他の特定エンコーダ (リクエストに応じて対応可能)
- オプションは組み合わせ可能

### セキュリティ

- 二重アクセスコントロールオプション付き電気機械式ロックシステム
- 印刷インクリボンに残ったデータをマスキングするKineclipseプロセス
- データの暗号化 (SSL/TLS)、3DESおよびAES-256のサポート
- Kensington®セキュリティロックのサポート

### ディスプレイ

- カラータッチスクリーン (7")

### ソフトウェア

- Evolis Mosaic SDKにより、プリンタをリモートで監視し、統合を簡単に行い、セキュアな通信を行うことができます

1 ただし、一定の条件下の場合

2 保証を受けるには、特定の条件の遵守およびEvolis High Trust®インクリボンの使用が必須です。

### パーソナル化インクリボン

カードの印刷品質と耐久性、プリントヘッドの寿命、およびプリンタ全体の信頼性を最大限に向上させるには、Evolis High Trust®インクリボンを使用します。

- 自動認識と自動設定
- 使いやすい差し込み式カセットで提供
- モノクロ印刷用インクリボンセーバー

使用可能なインクリボンについてはwww.evolis.comをご覧ください

### 環境に配慮したデザイン、コンプライアンスの認定およびステートメント

- 待機モード、省エネ
- CE、FCC、ICES、VCCI
- RoHS

### サイズと重量

- サイズ (高さ x 幅 x 奥行き): 336 x 407 x 630 mm (13.23" x 16.02" x 24.80")
- 重さ: 32.5 kg (71.65 lbs)

### 保証

- 2年保証 (プリンタとプリントヘッド)<sup>2</sup>
- オプションで保証延長可能

### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisin@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolijapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com