

オシャレな診察券発行機
ができました！

アプテオ
Apteo



Apteo



プリンタ詳細

- 片面印刷モジュール
- カラー:昇華方式、モノクロ:熱転写方式
- 300 dpi プリントヘッド (11.8 dots/mm)
- 16 MB RAMメモリ付
- 印刷可能エリア:全面印刷

印刷スピード

- カラー印刷 (YMCKO): 38 秒/枚 - 95 枚/時
- モノクロ印刷: 11 秒/枚 - 325 枚/時

インターフェース

- USB 2.0 (USB 1.1 および 3.0 対応)

セキュリティ

- Kensington® ロック取り付け可能

環境にやさしい設計、認可および準拠

- スリープモード延長およびエネルギー消費軽減
- Erp 2009/125/EC
- CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
- RoHS

電源

- 電源: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A
- プリンタ本体: 24 V DC, 3 A

カード仕様&詳細

- フィーダー容量:
25枚 (0.76mm) / 40枚 (0.5mm)
- アウトプット・トレイ容量:
25枚 (0.76mm) / 40枚 (0.5mm)
- カード厚み: 0.50 ~ 0.76 mm
カード厚自動調節
- 適応カードタイプ: PVC
- カードサイズ仕様: ISO CR-80 - ISO 7810
(53.98 x 85.60 mm)

リボン

- リボン仕様
5パネルカラーリボン(YMCKO): 100 枚/巻
単色リボン黒: 500 枚/巻
モノクロ印刷用リボンサーバー搭載
- 自動感知&セットアップ
- 使い易いカセット埋め込み式リボン

オペレーティング・システム

- Windows®
W7 32/64, W8 32/64, W10 32/64
- Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

作動環境

- 作業時温度 最低/最高: 15° / 30°C
- 作業時湿度: 20%~65% (結露を避ける)
- 保管時温度 最低/最高: -5° / +70°C
- 保管時湿度: 20%~70% (結露を避ける)
- 使用時換気 オープンエア

ソフトウェア

- Windows® および Mac 対応

梱包内容

- Apteo プリンタ
- ドライバ CD
- 電源および電源コード
- USB ケーブル

サイズ&重さ

- パッケージ全体: 高315 x 幅385 x 奥285 mm
重さ: 3.95 kg
- プリンタ: 高147 x 幅200 x 奥276 mm
重さ: 1.7 kg

保証期間

- 1年間 (プリンタ本体・プリントヘッド) *

* 既定の使用方法およびBadgy用正規リボン使用の条件下で適用します

サプライ品

- RCT024 アプテオ用 カラーリボン
- RCT025 アプテオ用 単色リボン 黒