

数量限定

Primacy 2 特別エディション

Evolis 25th Anniversary Model



両面アップグレード&タッチパネル搭載 さらに、
YMCKOリボン1巻付きのPrimacy2 特別エディションを
数量限定で発売いたします。
ぜひこの機会にお求めください。

プライマシー2 カードプリンタ Primacy 2

簡単操作かつ低コストなプラスチックカードプリンタ
プラスチックカードが、パソコンからその場で発行できます。
※Windowsプリントドライバが標準添付



実機をお持ちしてのデモや
オンラインデモも可能です。
詳細や価格など、まずはお気軽に
お問い合わせください!

CardEx カーデックス株式会社

メール info@cardex.jp

ホームページ www.cardex.jp



ホームページはこちら



PRIMACY 2

Primacy 2

Evolis 25th Anniversary Model



EVOLIS

EDITION 25

Primacy

インクリボン、カード、
クリーニングのステータス
(常時表示)

各種情報と設定のメニュー

タッチパネル 詳細



プリンタの状態

押しボタン：ホームに戻る。
通常の押しボタンと同じ機能。

プリンタ仕様

プリンタ詳細

- カードに直接昇華転写し、樹脂を熱転写します
- リライト式カードへの印刷
- 片面または両面プリント用モジュール
- 印刷解像度:
 - 300 x 300 dpi および 300 x 600 dpi (カラー印刷およびモノクロ印刷)に対応
 - 300 x 1200 dpi (モノクロ印刷のみ)に対応
 - カラープロファイルにより印刷の最適化が可能
- LEDパネルまたはLCDタッチスクリーンを使用したユーザーインターフェース

印刷速度

- 片面印刷 (YMCKO): 235枚/時間
- 片面印刷 (1/2 YMCKO): 280枚/時間
- 両面印刷 (YMCKOK): 170枚/時間
- 片面印刷 (K): 最大1000枚/時間

カード仕様&詳細

- フィーダー容量: 厚さ0.76 mm (30 mil) x 100枚
※オプション使用時は200枚
- ホッパー容量: 厚さ0.76 mm (30 mil) x 100枚
- リアホッパー容量: 厚さ0.76 mm (30 mil) x 50枚
- カード厚み: 0.25~1.25mm (カード厚調節ゲージ付)
- カードタイプ: PVCカード、複合PVCカード、PETカード、ABSカード、およびリライト(書き換え)可能なカード

ポートとコネクター

- USB(ケーブル付属)およびイーサネット

サイズ・重さ

- サイズ: 高247mm x 長205mm x 奥381mm
- 廃棄トレイセット時: 高247mm x 長205mm x 奥487mm
- 重さ: 4.11kg

EVOLIS HIGH TRUST® インクリボン

- カードの印刷品質や耐久性、プリントヘッドの寿命、およびプリンタ全体の信頼性を最大限に向上させるために、Evolis High Trust®インクリボンの使用をおおすすめします。
- 自動認識と自動設定
 - ワンステップで簡単にセットできるリボンカセット、またはカセット不要で環境にやさしいEASY4PRO
 - YMCKO: 1ロールあたり300枚
 - YMCKOK: 1ロールあたり200枚
 - YMCKOO: 1ロールあたり250枚
 - ブラックモノクロ: 1ロールあたり2,000枚!
- 他インクリボンについてはお問い合わせください。

1. 特定の条件下の場合

ラミネーションモジュール (オプション)

- 片面または両面ラミネート加工
 - バッヂ加工 (1ロールあたり600枚) やバーニッシュ加工 (1ロールあたり1,200枚)、ホログラム付き (またはホログラムなし) など、豊富なラミネートフィルム。
- ラミネートフィルムの詳細はお問い合わせください。

後付け可能なオプション

- カードフィーダー200枚
- ラミネーションモジュール



セキュリティー

- Kensington®セキュリティロッド
- メンテナンスやインクリボンの交換中にプリントヘッドを保護
- プリンタ内のメモリーから機密データを削除
- 内部スキャナ (オプション)

梱包内容

- | | |
|--------------|------------|
| ・ プリンタ本体 | ・ USBケーブル |
| ・ プリンタドライバCD | ・ 廃棄トレイ |
| ・ ユーザーズマニュアル | ・ 電源と電源コード |
| ・ クリーニングキット | |

電源

- 電源: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5A
- プリンタ本体: 24 V DC, 2.5 A

エンコーディングモジュール

- JIS磁気エンコーダ
- 接触型ICカードエンコーダ
- 非接触型ICカードエンコーダ
- デュアルインターフェイスカード (接触型・非接触型の2つのインターフェイスを持つICカード)
- 複数のオプションが選択できます
- 出荷時オプションまたは後付け

保証

- 1年保証²
 - 有償保守ご加入で5年間まで延長可能
- 2: 保証は、特定の使用条件およびEvolis High Trust®インクリボンの使用方法に厳密に準拠した場合に適用されます。